



# MASTIC PLUS



**Etat physique** : Gel

**Destination** : Interieur / Exterieur

**Couleur** : Grenat

**Densité** : 1.45 +/- 0.05

**Emballage** :



Compositions	% P/P
Resines acrylique	
Sulfate de cuivre	2.00%



39 AV LALA LYACOUT 1<sup>ER</sup> ÉTAGE APP N° 1 CASABLANCA

☎ TEL 0520 43 49 89 📱 0661 94 03 37/0661 94 14 29

✉ fertiplus.maroc@gmail.com 🌐 www.fertiplus-maroc.com





**Qualification légale :** Il se présente souvent sous forme de pâte à étaler à l'aide d'une spatule (une peinture microporeuse, satiné à base de résines acryliques modifiées).

### **Principales Caractéristiques:**

- Ce produit contient des solvants inflammables donc il faut assurer une bonne ventilation pendant l'application et le séchage.
- Respecter la législation en vigueur concernant la manipulation des produits solvantés.
- Imperméabilité, étanchéité des façades et des terrasses.
- Barrières contre les infiltrations d'eau (façades, terrasses....).
- Forme un film imperméable et élastique ne laisse pas l'apparition des petites fissures.
- Peut-être livrée en qualité fongicide / algicide recommandée dans les ambiances propices aux développements des algues et moisures.

**Mise en oeuvre :** S'accommode au support dans les limites correspondant au système et aux préconisations du DTU 42.1

**Stockage :** Bien refermer l'emballage après usage. Stocker le produit à une température comprise entre 5 et 35 °C. Conserver le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.